

世界70か国で使用されているドイツPERROT社が生み出したハイグレードスプリンクラー

ペロットスプリンクラーZB22型



《特徴》

- ①防塵・植物の水やり・屋根冷却・洗浄などに最適。
- ②低水圧から高水圧の現場までに対応するマルチモデル。現場の給水設備に合わせた使い方が出来ます。
- ③灼熱の環境にも耐える、耐久力を重視した真鍮ボデー
- ④360°回転から部分円回転まで任意に現場で調節可能。散水したいところだけに回転範囲を設定できます。
- ⑤配管に直接接続でも、移動可能な散水台車・ベースセットにも使用可能です。

○ZB22型スプリンクラーの使用例

ZB22性能表

※ノズル口径とは、水の噴出口の口径のことです。

ノズル口径 (mm)	水 圧 (kg/cm ²)	散水半径 (m)	散水量 (ℓ/分)
φ4.2	2.5	14.5	16.5
	3.0	15.0	18.2
	3.5	15.5	19.5
	4.0	16.0	21.0
	4.5	16.5	25.5
	5.0	16.8	26.8
φ4.5	2.5	15.0	19.0
	3.0	15.4	20.8
	3.5	15.8	22.5
	4.0	16.3	24.0
	4.5	16.9	25.5
φ4.8	2.5	15.4	21.7
	3.0	15.8	23.6
	3.5	16.2	25.5
	4.0	16.6	27.3
	4.5	17.0	29.0
φ5.0	2.5	15.8	23.5
	3.0	15.9	25.7
	3.5	16.3	27.7
	4.0	16.7	29.7
	4.5	17.3	31.5
φ5.2	2.5	16.0	25.3
	3.0	16.4	27.8
	3.5	16.6	30.0
	4.0	16.8	32.0
	4.5	17.1	34.0
φ6.0	2.5	16.5	33.8
	3.0	16.6	37.0
	3.5	16.8	40.0
	4.0	17.3	42.6
	4.5	17.7	45.3
φ7.0	2.5	17.0	46.0
	3.0	17.2	50.3
	3.5	17.4	54.3
	4.0	17.5	58.1
	4.5	18.0	61.6
5.0	18.8	65.0	

※配管に直接施工した画像↓



※架台(ベース)に装着
MBBS-ZB22型 ↓



※ライトレイン大型二輪散水車 ZB22-2WL型 ↓



※上記は工場内における無風状態の数値です。