



取付口径40A

部番	部品名	材質	個数	備考
1	アーム	AC2A	1	
2	メインノズル	PA	1	
3	ピン	SUS304	1	
4	センターキャップ	PA	1	
5	レバーカバー	PA	1	
6	レバー	PA	1	
7	パートサークルリング	PA	2	
8	ポッター	C3560	1	
9	スプリング	SUS304	2	
10	スクリュー	SUS304 (カバーPA)	2	
11	スプリング	SUS304	1	
12	スリーブカバー	PA	1	
13	スプレーガンポッター	AC2A	1	
14	ジェットプレーカー	PA	1	
15	スプリング	SUS304	1	
16	ジェットピン	C3560	1	
17	サブノズル	PA	1	
18	スプリング	SUS304	1	
19	ジェットピン	C3560	1	

SG2-T性能表

※無風状態の工場検査値です。

ノズル口径(mm)	水圧力(kg/cm <sup>2</sup> )	散水半径(m)	水量(L/min)
φ10x5	2	18	110
	3	20.5	135
	4	23.5	157
	5	26	175
φ12x5	2	20	152
	3	24	182
	4	27	211
φ14x5	2	21	195
	3	25	239
	4	29	277
φ16x5	2	22	247
	3	26	303
	4	30	351
φ18x5	2	23	309
	3	28	378
	4	31	436
φ20x5	2	24	351
	3	28	378
	4	31	436
φ20x5	3	28.5	460
	4	32	532
	5	34.5	594
φ20x5	5	34.5	594
	6	36.5	651

図名 スプレーガン SG2-T(2ノズル)

三光産業株式会社