

【タイマー付きの自動散水をお望みの方へ】

三光式 散水制御盤

ポンプ操作盤【散水制御盤】

ポンプの始動・停止とスプリンクラー(電磁弁)の始動・停止を制御する装置です。



遠方操作盤

散水時にポンプ操作盤が設置してある場所まで行かなくても、散水制御できるようにするための遠方盤です。ポンプ操作盤が、散水するエリアから遠方にある場合に設置します。



お客様のご希望の動作
(タイマー制御・ウィークリー制御など)に合わせて製作致します。ご相談ください。

◀◀《製作ご依頼の際には》

◆製作を依頼の際には下記の要件をお知らせください。

- ① 制御盤で起動させるポンプの出力は何Kwか?
- ② ポンプ制御は行わず、電磁弁のみの制御で良いのか?
- ③ 設置場所は屋内か屋外か?
- ④ 形状は壁掛型か自立型(スタンド型)か?
- ⑤ 電磁弁制御のために何チャンネル必要か?
- ⑥ 希望する動作フローはあるか?

《制御盤・操作盤販売に関する免責事項》

ポンプ制御盤・遠方制御盤の保証期間は1年です。いかなる理由においても制御盤取り外し・設置に生ずるコストは保証対象外となりますのでご了承ください。調整・取扱説明等を現地で行う場合も有料となります。
ご使用の際には電磁弁SV-4型を必ず使用してください。汎用電磁弁では誤作動する場合があります。

【散水のオン・オフだけできればいい」という方へ】

散水オン・オフ制御《OFC型》

手動でON・OFFスイッチを操作するのみの簡易版。使いやすい制御盤です。

■特徴

- ・公共施設での使用にも耐えうる耐久力重視の業務用設計。
- ・カギ付きでいたずらに強い
- ・散水を目視しながら程よいところで手動スイッチでストップさせるシンプルな操作。
- ・万が一の漏電時に作動するブレーカー付き。・屋根・グランド・工業施設・農家・校庭・競技場などでも使用可能。別荘にも。

漏電ブレーカー付き



スイッチをONにすると散水を開始します



◆仕様

- ・1チャンネル
- ・屋内屋外兼用型
- ・金属製ボックス入り(外寸: 220×150×120)
- ・ボックス扉カギ付き
- ・1チャンネル
- ・ブレーカー
- ・散水オン・オフスイッチ
- ・表示ランプ
- ・入出力電圧AC100V

標準仕様は1チャンネルです。ご要望により、2~6チャンネルの特注製作も可能です。