

# 四輪台車の組み立て方法

ホース巻取り用のドラムが2個付いています。  
最長30mのホースを1本づつ巻き取ることが出来ます。



※ホースの巻き取り方  
ドラム内の棒の隙間(隙間が広い部分)  
にホースの継手のオス側を引っ掛け  
て巻き取ってください。  
ホースがヨレたりねじれないように  
気を付けてください。



※スプレーガンの操作方法は別紙をご覧ください。

## スプレーガンの取り付け方法

スプレーガンを台車の立上り管  
にねじ込み取り付けてください。  
緩まないようにレンチでしっかりと  
ねじ込んで下さい。

## 巻取りドラム用ハンドルの取り付け方法

左右のドラム横にボルトとワッシャーがついています。  
ボルトとワッシャーを一度はずし、  
ハンドル側の突起とドラム側のくぼみを合わせ、  
ボルトとワッシャーでハンドルを取り付けてください。  
外れないようにレンチでしっかりと締めて下さい。

こちらのボックス内に  
ハンドルが2個入っています。

左右のタイヤの横にストッパーが  
ありますので、散水の際には必ず  
ストッパーをかけて台車が動か  
ないようにしてください。

ホースの接続口です。

# 散水車の取扱説明書

## (スーパーケミカルホース／レッドホース)

### 【散水台車ご使用時の注意点】

- 1、ホースを連結する際には必ずホースを伸ばしきり、曲がった状態やヨリのある状態で使用しないでください。継手部の土砂を落としてから連結してください。
- 2、散水する場所に散水車を移動し、必ず後部車輪部のストップバーを下ろして固定してください。  
(高水圧で使用する場合には、横転を防ぐために土のうなどの重りを散水車の上に載せてから通水することをおすすめします。)
- 3、散水車の周りに人がいないことを確かめてから散水してください。目などにぶつかると危険です。  
(スプレーガンの設定方法は別紙取扱説明書をご覧ください。)
- 4、散水栓はいきなり開けないでゆっくり開けて水を出してください。
- 5、使用後は必ず台車からホースを取り外し、ドラムで巻き取り収納してください。  
※巻き取らずに放置するとホースが痛みやすくなります。

### 【ホース収納時の注意点】

使用後にホースをホースドラムに巻き取るときは散水栓からホースを外し散水車を移動させながら巻き取ってください。散水車を固定した状態でホースを巻き取るよりもスムースにホースを収納できます。

三光産業株式会社